



AA系列 标准型



A内螺纹式



AA外螺纹式

基本特性

- 喷射角度:51°-144°
- 喷雾形状:空心锥形喷雾,喷射区域成环形。
- 液滴大小:液滴大小为小到中等,分布均匀,压力和流量适用范围广。
- 材 质:黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑料 (PP/PVE/PTFE)等。
- 特 点:大型、无障碍的液流通道尽可能减少了堵塞;
在较低压力下也能对液体进行优质地雾化,能够快速传递热量和产生良好的气载液滴撞击效果。

应用范围

- 水冷却 ·粉尘控制 ·产品脱脂 ·金属处理 ·化学品处理
- 气体洗涤 ·清洗和冷却 ·喷淋池 ·冷却塔的蒸发冷却

基本参数

·标准角

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)										喷射角度 (°)		
			0.2巴	0.5巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	0.5巴	1.5巴	6巴
1/8	0.5	1.2	-	0.16	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	-	58	69
	1	1.6	-	0.32	0.46	0.56	0.61	0.79	0.91	1.1	1.1	1.2	-	64	76
	2	2.0	-	0.64	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	52	61	69
	3	2.4	-	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	52	64	77
	5	3.2	1.0	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	56	67	76
	8	4.0	1.6	2.6	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	56	65	70
	10	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	55	65	72
1/4	1	1.6	-	-	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	-	53	67
	2	2.0	-	0.64	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	-	62	71
	3	2.4	-	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	51	65	78
	5	3.6	1.0	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	63	73	79
	8	4.0	1.6	2.6	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	61	69	73
	10	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	63	70	74
	15	5.2	3.1	4.8	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.1	16.7	18.1	63	71	72
3/8	5	3.2	1.0	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	64	73	79
	8	4.0	1.6	2.6	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	62	70	74
	10	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	64	72	75
	15	5.6	3.1	4.6	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	64	72	74
	20	6.4	4.1	6.4	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20	22	24	63	70	74
	25	7.5	5.1	8.1	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	63	70	74
	30	7.9	6.1	9.7	13.7	16.7	19.3	24	27	31	33	36	63	70	74
1/2	25	6.4	5.1	8.1	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	63	66	71
	30	7.5	6.1	9.7	13.7	16.7	19.3	24	27	31	33	36	67	71	75
	40	9.1	8.2	12.9	18.2	22	26	32	36	41	45	48	72	76	78
	50	11.1	10.2	16.1	23	28	32	39	46	51	56	60	74	79	82
	60	13.1	12.2	19.3	27	33	39	47	55	61	67	72	77	82	86



· 广角

在指定的压力下(以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)										喷射角度 (°)		
			0.2巴	0.5巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	0.5巴	1.5巴	6巴
1/8	0.5-0.5W	1.2	-	-	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.6	-	117	98
	1-1W	1.6	-	-	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	-	125	110
	2-3W	2.8	-	0.81	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	114	114	97
	3-3W	2.8	-	1.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.7	114	114	97
	3-5W	3.2	-	1.1	1.5	1.9	2.2	2.7	3.1	3.5	3.8	4.0	116	110	95
	2-10W	4.4	-	1.3	1.9	2.3	2.6	3.2	3.7	4.2	4.6	5.0	130	135	120
	5-5W	3.2	-	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.5	6.1	116	110	92
	5-10W	4.4	1.3	2.1	3.0	3.6	4.2	5.1	5.9	6.6	7.3	7.9	126	121	95
1/4	1-1W	1.6	-	-	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	-	117	111
	1-5W	3.2	-	-	0.77	0.95	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	-	123	124
	1-10W	4.4	-	-	0.96	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	-	144	139
	1-15W	5.6	-	-	1.1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	-	128	132
	2-5W	3.2	-	1.1	1.5	1.9	2.2	2.7	3.1	3.5	3.8	4.0	118	123	113
	2-10W	4.4	-	1.3	1.9	2.3	2.6	3.2	3.7	4.2	4.6	5.0	138	136	126
	5-5W	3.2	-	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.1	114	113	104
	5-10W	4.4	1.3	2.1	3.0	3.6	4.2	5.1	5.9	6.6	7.3	7.9	130	130	119
	5-15W	5.6	1.6	2.5	3.5	4.3	5.0	6.1	7.0	7.8	8.6	9.3	130	132	120
	8-10W	4.4	1.8	2.9	4.1	5.0	5.8	7.1	8.2	9.2	10.0	10.8	129	122	103
	10-10W	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.2	120	108	95
	8-15W	5.6	2.2	3.5	5.0	6.1	7.1	8.7	10.0	11.2	12.3	13.2	129	122	107
10-15W	5.6	2.4	3.9	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	12.2	13.4	14.6	120	108	97	
15-15W	5.6	3.0	4.8	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.0	101	95	90	
3/8	5-10W	4.4	1.3	2.1	3.0	3.6	4.2	5.1	5.9	6.6	7.3	7.9	130	123	102
	5-15W	5.6	1.6	2.5	3.5	4.3	5.0	6.1	7.0	7.8	8.6	9.3	138	131	112
	8-10W	4.4	1.8	2.9	4.1	5.0	5.8	7.1	8.2	9.2	10.0	10.8	122	110	96
	10-10W	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.2	116	108	93
	8-15W	5.6	2.2	3.5	5.0	6.1	7.1	8.7	10.0	11.2	12.3	13.2	133	120	105
	10-15W	5.6	2.4	3.9	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	12.2	13.4	14.6	126	115	100
	8-25W	7.5	2.6	4.2	5.9	7.3	8.4	10.3	11.9	13.3	14.5	15.6	122	118	109
	10-20W	6.0	2.9	4.5	6.4	7.8	9.0	11.1	12.8	14.3	15.6	16.9	118	112	102
	15-15W	5.6	3.0	4.8	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.0	116	106	95
	15-20W	6.0	3.4	5.5	7.7	9.5	11.0	13.4	15.5	17.3	16.0	20.4	113	108	98
	20-20W	6.0	4.1	6.4	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20	22	24.1	106	102	95
	15-30W	7.9	4.5	7.1	10.0	12.3	14.2	17.4	20	22	25	26.5	116	110	102
25-25W	7.5	5.1	8.1	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30.2	105	100	93	
25-30W	7.9	5.7	9.0	12.8	15.6	18.0	22	26	29	31	33.9	105	101	94	
1/2	50-50W	11.1	10.2	16.1	23	28	32	39	46	51	56	60.9	110	102	93

· 如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系!

订购信息

AA - 1/4 - SS - 25
| | | |
喷嘴型号 螺纹尺寸 材质代码 流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”