



CC系列 标准型



CC外螺纹式

基本特性

- 喷射角度: 0°(液注流)-110°
- 喷雾形状: 扇形喷雾, 喷射区域成线形。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑胶 (PP/PVC/PTFE) 等。
- 特 点: 通畅的液注流通道尽可能的减少了堵塞;
液注流型在单位面积上提供最大的打击力;
具有边缘渐细型喷雾特点, 适用于集管和喷淋杆。

应用范围

- 消防灭火 ·喷淋冷却 ·空气净化 ·冷却与淬火
- 粉尘控制 ·金属处理 ·气体洗涤清洗和冷却

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷流角度 (3巴时)	流量 代码	喷嘴型号/入口接头												孔径 (mm)	流量 (L/min)														喷射角度(°)			
		H-VV		H-VVL		H-U					U		0.3巴		1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	20巴	35巴	1.5巴	3巴	6巴	14巴				
		1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4																	2			
50°	5001	●	●	●	●									0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	37°	50°	59°	65°			
	5002	●	●	●	●									0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	39°	50°	57°	63°			
	5003	●	●	●	●									1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	40°	50°	56°	62°			
	5004	●	●	●	●									1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	42°	50°	56°	61°			
	5005	●	●	●	●									1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	44°	50°	56°	61°			
	5006	●	●	●	●									1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	45°	50°	56°	60°			
	5008	●	●	●	●									1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	45°	50°	55°	60°			
	5010					●	●	●						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	45°	50°	55°	59°			
	5015					●	●	●	●					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	45°	50°	55°	59°			
	5020					●	●	●	●	●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	45°	50°	55°	59°			
	5030					●	●	●	●	●				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	45°	50°	55°	59°			
	5040					●	●	●	●	●				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	46°	50°	54°	59°			
	5050					●	●	●	●	●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	46°	50°	54°	59°			
	5060					●	●	●	●	●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	46°	50°	54°	59°			
	5070					●	●	●	●	●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	46°	50°	54°	59°			
	50100						●	●	●	●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135	44°	50°	52°	54°			
	50120						●	●	●	●				6.7	15.0	27	39	47	55	61	67	72	86	122	162	44°	50°	53°	55°			
	50150						●	●	●	●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205	45°	50°	52°	55°			
	50200						●	●	●	●				8.7	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270	46°	50°	52°	55°			
	50400									●				12.7	50	91	129	158	182	205	225	240	290	410	540	46°	50°	52°	55°			
	50500										●	●		13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	49°	50°	51°	54°			
	50580											●		13.9	72	132	187	230	265	295	325	350	420	600	780	49°	50°	51°	53°			
	50750												●	15.9	94	171	240	295	340	385	420	455	540	770	1010	49°	50°	51°	53°			
	501000												●	18.3	125	230	325	395	455	510	560	610	720	1020	1350	49°	50°	51°	53°			
	501500												●	22.6	187	340	485	600	690	770	840	910	1080	1530	2020	49°	50°	51°	52°			
	502000												●	26.2	250	460	650	790	910	1020	1120	1210	1440	2040	2700	49°	50°	51°	52°			
40°	4001	●	●	●	●									0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	26°	40°	52°	59°			
	40015	●	●	●	●									0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	27°	40°	52°	59°			
	4002	●	●	●	●									0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	29°	40°	51°	58°			
	4003	●	●	●	●									1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	30°	40°	50°	57°			
	4004	●	●	●	●									1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	30°	40°	50°	56°			
	4005	●	●	●	●									1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	31°	40°	49°	55°			
	4006	●	●	●	●									1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	31°	40°	49°	55°			
	4008	●	●	●	●									1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	31°	40°	47°	53°			
	4010					●	●	●						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	32°	40°	45°	48°			
	4015					●	●	●	●					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	32°	40°	45°	48°			
	4020					●	●	●	●	●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	32°	40°	45°	48°			
	4030					●	●	●	●	●				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	33°	40°	45°	48°			
	4040					●	●	●	●	●				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	34°	40°	45°	48°			
	5050					●	●	●	●	●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	35°	40°	45°	48°			
	4060					●	●	●	●	●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	35°	40°	45°	48°			
	4070					●	●	●	●	●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	35°	40°	45°	48°			
	40100						●	●	●	●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135	34°	40°	43°	46°			
	40150						●	●	●	●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205	35°	40°	43°	44°			
	40200						●	●	●	●				8.7	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270	36°	40°	42°	44°			



喷流角度 (3巴时)	流量 代码	喷嘴型号/入口接头												孔径 (mm)	流量 (L/min)														喷射角度(°)			
		H-W		H-VVL		H-U				U																						
		1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	20巴	35巴	1.5巴	3巴	6巴	14巴			
25°	2501	●	●	●	●									0.66				0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	14°	25°	34°	42°		
	2502	●	●	●	●									0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	15°	25°	33°	40°			
	2503	●	●	●	●									1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	15°	25°	33°	40°			
	2504	●	●	●	●									1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	16°	25°	32°	39°			
	2505	●	●	●	●									1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	16°	25°	32°	39°			
	2506	●	●	●	●									1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	17°	25°	31°	38°			
	2508	●	●	●	●									1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	17°	25°	31°	38°			
	2510					●	●							2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	18°	25°	31°	37°			
	2515					●	●	●						2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	18°	25°	31°	37°			
	2520					●	●	●						2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	19°	25°	31°	37°			
	2530					●	●	●						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	20°	25°	30°	36°			
	2540					●	●	●						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	21°	25°	29°	35°			
	2550					●	●	●						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	21°	25°	29°	35°			
	2560					●	●	●						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	22°	25°	29°	35°			
	2570					●	●	●						5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	22°	25°	29°	35°			
	25100							●	●					6.4	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135	23°	25°	28°	32°			
25150							●	●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205	24°	25°	28°	30°				
25200							●	●					8.7	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270	24°	25°	26°	29°				
25500								●	●				13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	24°	25°	26°	29°				
25750									●	●			15.9	94	171	240	295	340	385	420	455	540	770	1010	24°	25°	26°	28°				
251000										●			18.7	125	230	325	395	455	510	560	610	720	1020	1350	24°	25°	26°	28°				
15°	1501	●	●	●	●									0.66				0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3		15°	24°	28°		
	1502	●	●	●	●									0.91				0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	6°	15°	22°	27°		
	1503	●	●	●	●									1.1				0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	6°	15°	22°	27°		
	1504	●	●	●	●									1.3				1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	7°	15°	21°	26°		
	1505	●	●	●	●									1.4				1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	7°	15°	21°	26°		
	1506	●	●	●	●									1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	8°	15°	21°	26°			
	1508	●	●	●	●									1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	9°	15°	20°	25°			
	1510					●	●							2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	10°	15°	19°	24°			
	1515					●	●	●						2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	10°	15°	19°	24°			
	1520					●	●	●						2.8		4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	10°	15°	19°	23°			
	1530					●	●	●						3.6		6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	10°	15°	19°	21°			
	1540					●	●	●						4.0		9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	10°	15°	18°	21°			
	1550					●	●	●	●					4.4		11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	11°	15°	18°	21°			
	0°	0003					●	●							1.0	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0						
		0004					●	●							1.2	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4						
		0005					●	●							1.3	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7						
0006						●	●							1.5	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1							
0008						●	●							1.7	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8							
0010						●	●							1.9	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5							
0015						●	●							2.3	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20							
0020						●	●	●						2.7	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27							
0030						●	●							3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40							
0040						●	●							4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54							
0050						●	●							4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68							
0060						●	●							4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81							
0070						●	●	●						5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94							
0080						●	●							5.2	10.0	18.2	26	32	36	41	45	48	58	82	108							
00100						●	●							6.0	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135							
00120						●	●							6.4	15.0	27	39	47	55	61	67	72	86	122	162							
00150						●	●							7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205							
00200						●	●	●						8.3	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270							
00250						●	●							9.5	31	57	81	99	114	127	140	151	180	255	340							
00350						●	●							11.1	44	80	113	138	160	178	195	210	255	360	475							
00700						●	●							15.5	87	160	225	275	320	355	390	420	510	720	950							
001000						●	●							19.1	125	230	325	395	460	510	560	610	720	1020	1350							
001100						●	●							19.8	140	255	355	435	500	560	620	670	790	1120	1490							
001400						●	●							22.2	175	320	455	560	640	720	780	850	1010	1430	1890							
001800					●	●							25.4	225	4																	



基本参数

·标准角

在指定的压力下 (以bar为单位)。

通用喷嘴

喷射 角度	流量 代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)											喷射角度(°)		
			0.5巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	35巴	0.5巴	1.5巴	6巴
65°	650033	0.28	-	-	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.2	0.24	0.45	-	47	76
	650050	0.46	-	-	0.14	0.16	0.2	0.23	0.26	0.28	0.3	0.36	0.67	-	48	75
	650067	0.53	-	-	0.19	0.22	0.26	0.31	0.33	0.37	0.4	0.47	0.9	-	50	75
	6501	0.66	-	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.3	51	65	74
	65015	0.79	-	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	2.0	51	65	74
	6502	0.91	0.32	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.7	52	65	73
	65025	1.0	0.40	0.57	0.70	0.81	0.99	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	3.4	52	65	73
	6503	1.1	0.48	0.68	0.83	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	4.0	53	65	72
	6504	1.3	0.65	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	5.4	53	65	72
	6505	1.4	0.80	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	6.7	53	65	72
	6506	1.6	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	8.1	54	65	72
	6508	1.8	1.3	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	10.8	55	65	71
	6510	2.0	1.5	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	13.5	56	65	71
	6515	2.4	2.5	3.4	4.2	4.8	5.9	6.6	7.6	8.4	9.0	10.8	20	56	65	70
	6520	2.8	3.2	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	27	57	65	70
	6530	3.6	4.8	6.8	8.3	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	40	58	65	69
	6540	4.0	6.5	9.1	11.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	54	59	65	68
	6550	4.4	8.0	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	36	68	60	65	68
	6560	4.8	9.7	13.7	16.8	19.3	24	27	31	33	36	43	81	60	65	68
	6570	5.2	11.2	16.0	19.6	23	28	32	36	39	42	50	94	60	65	68
	65100	6.4	16.1	23	28.2	32	39	46	51	56	60	72	135	58	65	69



· 广角

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷射 角度	流量 代码	孔径 (mm)	流量(L/min)											喷射角度(°)		
			0.5巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	35巴	0.5巴	1.5巴	6巴
110°	11001	0.66	0.15	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.3	94	110	121
	110015	0.79	0.25	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	2.0	97	110	121
	11002	0.91	0.32	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.7	98	110	120
	11003	1.1	0.48	0.68	0.83	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	4.0	99	110	120
	11004	1.3	0.65	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	5.4	100	110	119
	11005	1.4	0.80	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	6.7	100	110	118
	11006	1.6	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	8.1	101	110	117
	11008	1.8	1.3	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	10.8	102	110	117
	11010	2.0	1.5	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	13.5	103	110	117
	11015	2.4	2.5	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	20	104	110	117
	11020	2.8	3.2	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	27	105	110	117
95°	9501	0.66	0.15	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.3	81	95	105
	95015	0.79	0.25	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	2.0	82	95	105
	9502	0.91	0.32	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.7	82	95	105
	9503	1.1	0.48	0.68	0.83	0.97	1.2	1.1	1.5	1.7	1.8	2.2	4.0	83	95	104
	9504	1.3	0.65	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	5.4	84	95	103
	9505	1.4	0.80	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	6.7	84	95	102
	9506	1.6	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	8.1	86	95	101
	9508	1.8	1.3	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	10.8	87	95	100
	9510	2.0	1.5	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	4.6	6.0	7.2	13.5	89	95	100
	9515	2.4	2.5	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	20	90	95	100
	9520	2.8	3.2	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	27	90	95	100
	9530	3.6	4.8	6.8	8.3	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	40	91	95	101
	9540	4.0	6.5	9.1	11.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	54	92	95	100
	9550	4.4	8.0	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	36	68	93	95	99
	9560	4.8	9.7	13.7	16.8	19.3	24	27	31	33	36	43	81	93	95	99
	9570	5.2	11.2	16.0	19.6	23	28	32	36	39	42	50	94	93	95	99
	95100	6.4	16.1	23	28.2	32	39	46	51	56	60	72	135	93	95	99
80°	8001	0.66	-	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.3	68	80	89
	80015	0.79	-	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	2.0	68	80	89
	8002	0.91	0.32	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.7	69	80	88
	8003	1.1	0.48	0.68	0.83	0.97	1.2	1.1	1.5	1.7	1.8	2.2	4.0	70	80	87
	8004	1.3	0.65	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	5.4	71	80	86
	8005	1.4	0.80	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	6.7	71	80	86
	8006	1.6	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	8.1	72	80	85
	8008	1.8	1.3	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	10.8	72	80	84
	8010	2.0	1.5	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	4.6	6.0	7.2	13.5	73	80	84
	8015	2.4	2.5	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	20	74	80	83
	8020	2.8	3.2	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	27	74	80	83
	8030	3.6	4.8	6.8	8.3	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	40	74	80	83
	8040	4.0	6.5	9.1	11.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	54	74	80	83
	8050	4.4	8.0	11.4	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	36	68	74	80	83
	8060	4.8	9.7	13.7	16.8	19.3	24	27	31	33	36	43	81	75	80	83
	8070	5.2	11.2	16.0	19.6	23	28	32	36	39	42	50	94	75	80	83
	80100	6.4	16.1	23	28.2	32	39	46	51	56	60	72	135	75	80	83

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。

订购信息

CC	-	1/4	-	SS	-	6505
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”