



雾炮喷嘴

通用喷嘴



基本特性

- 喷射角度: 15° -65° 可调
- 喷雾形状: 空心锥形喷雾, 喷射区域成环形。
- 孔径规格: 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm
- 材质: 不锈钢 (SS)。
- 特点: 喷射角度可调节, 通过风机喷射距离达30-100米。

订购信息

A	-	1/4	-	SS	-	1.0K
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码		孔径

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

应用范围

- 空气加湿净化
- 除尘
- 消毒

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

孔径 (mm)	不同压力下的流量 (L/min)								
	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	20巴	35巴
1	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.4	0.48	0.68	0.9
1.1	0.29	0.33	0.37	0.41	0.43	0.47	0.53	0.7	0.95
1.2	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.6	0.72	1	1.3
1.5	0.39	0.48	0.55	0.61	0.67	0.72	0.86	1.3	1.7