



燃油喷嘴

通用喷嘴



基本特性

- 喷射角度: 50° -90°
- 喷雾形状: 喷雾形状为呈环型雾状。
- 孔径规格: 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm
- 材 质: 不锈钢 (SS)。
- 特 点: 内置有不锈钢喷嘴芯及导流槽, 在导流槽中形成一个离心旋涡

应用范围

- 加湿冷却 · 除尘降温 · 人造雾
- 雾化燃油 · 清洗消毒 · 园林景观造雾

订购信息

AAZ - 1/4 - SS - 3#
| | | |
喷嘴型号 螺纹尺寸 材质代码 流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

螺纹接口	喷嘴口径	雾化颗粒	过滤网目	流量 (L/min) 升/分钟									喷射角度	
				1.5巴	2巴	3巴	5巴	7巴	10巴	15巴	20巴	25巴	3巴	10巴
1/4	0.3	50	120	-	-	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.14	30	45
	0.4	60	120	-	-	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	30	45
	0.5	70	100	-	-	0.08	0.10	0.12	0.14	0.17	0.20	0.22	45	60
	0.6	70	100	-	0.10	0.13	0.16	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	50	70
	0.7	80	100	0.14	0.16	0.20	0.26	0.30	0.35	0.43	0.49	0.55	50	70
	0.8	80	100	0.22	0.25	0.30	0.38	0.45	0.53	0.66	0.74	0.82	60	70
	0.9	90	50	0.29	0.33	0.40	0.50	0.60	0.71	0.86	0.99	1.10	60	70
	1.0	110	50	0.36	0.41	0.50	0.64	0.75	0.89	1.08	1.23	1.37	60	80
	1.1	120	50	0.43	0.49	0.60	0.77	0.90	1.06	1.29	1.48	1.65	60	80
	1.2	130	50	0.58	0.66	0.80	1.02	1.20	1.42	1.72	1.97	2.20	60	80
	1.3	140	50	0.72	0.82	1.00	1.28	1.50	1.77	2.15	2.47	2.74	60	80
	1.4	140	50	0.86	0.99	1.20	1.53	1.80	2.13	2.58	2.96	3.29	80	80
	1.5	150	50	1.01	1.15	1.40	1.79	2.10	2.48	3.01	3.46	3.84	80	80
	1.6	180	50	1.15	1.32	1.60	2.04	2.40	2.84	3.44	3.95	4.39	80	80
	1.7	210	50	1.29	1.48	1.80	2.20	2.69	3.19	3.87	4.44	4.94	80	80
	1.8	230	50	1.45	1.70	2.08	2.40	3.02	3.65	4.25	4.98	5.50	80	80