



L



可拆卸帽式(内螺纹)

LL



可拆卸帽式(外螺纹)

LD



墙上安装
可拆卸帽式(内)

LLD



墙上安装
可拆卸帽式(外)

LLM



可拆卸帽
外置过滤网式(外)

基本特性

- 喷射角度: 40°-165°
- 喷雾形状: 实心(空心)锥形喷雾、喷射区域成圆形(环形)
- 液滴大小: 液滴大小为非常细小, 形成雾状喷雾效果。压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜(BRASS)、不锈钢(SS)等。
- 特 点: 大多数型号均配备内置的滤网。

墙上安装型(LD/LLD)精细雾化喷嘴可用于外墙、容器或管道。
无需压缩空气, 仅利用液压即可形成非常微细的锥形雾化喷雾。

应用范围

- 水充气
- 消防灭火
- 喷淋冷却
- 粉尘控制
- 金属处理
- 气体洗涤清洗和冷却

订购信息

LL - 1/4 - SS - 8
| | | |
喷嘴 螺纹 材质 流量
型号 尺寸 代码 代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

基本参数

· 标准角

在指定的压力下(以bar为单位)。

接口 尺寸 (in.)	喷嘴型号					流量 代码	孔径 (mm)	芯号	流量 (L/h)										喷射角度(°)		
	L	LL	LD	LLD	LLM				2巴	3巴	4巴	7巴	15巴	20巴	35巴	45巴	80巴	3巴	6巴	20巴	
1/4	●	●	●	●	●	1	0.51	210	-	3.9	4.6	6.0	8.8	10.2	13.5	15.3	20	45	62	72	
	●	●	●	●	●	1.5	0.51	216	4.8	5.9	6.8	9.0	13.2	15.3	20	23	31	65	70	72	
	●	●	●	●	●	2	0.71	216	6.4	7.9	9.1	12.1	17.7	20	27	31	41	70	75	77	
	●	●	●	●	●	3	0.71	220	9.7	11.8	13.7	18.1	26	31	40	46	61	65	70	73	
	●	●	●	●	●	4	1.1	220	12.9	15.8	18.2	24	35	41	54	61	82	72	81	84	
	●	●	●	●	●	6	1.1	225	19.3	24	27	36	53	61	81	92	122	73	79	81	
	●	●	●	●	●	8	1.5	225	26	32	36	48	71	82	108	122	163	85	89	91	
	●	●	●	●	●	10	1.6	420	32	39	46	60	88	102	135	204	204	82	84	86	
	●	●	●	●	●	12	1.9	420	39	47	55	72	106	122	162	183	245	78	82	85	
	●	●	●	●	●	14	1.9	421	45	55	64	84	124	143	189	214	285	85	88	90	
						16	2.2	421	52	63	73	96	141	163	216	245	326	83	86	88	
	●	●	●	●	●	18	1.9	422	58	71	82	109	159	183	243	275	367	81	84	86	
	●				●	20	2.1	422	64	79	91	121	177	204	270	306	408	75	78	80	
	●	●	●	●	●	22	1.9	625	71	87	100	133	194	224	297	336	449	70	72	75	
	●	●	●	●	●	26	2.2	625	84	103	119	157	230	265	361	398	530	73	74	77	

· 广角

在指定的压力下(以bar为单位)。

接口尺寸(in.)	喷嘴型号		流量代码	孔径(mm)	芯号	流量(L/h)				喷射角度(°)	
	L	LL				1.5巴	2巴	3巴	6巴	3巴	6巴
1/4	●	●	2W	0.99	210	5.6	6.4	7.9	11.2	-	165
	●	●	3W	0.99	216	8.4	9.7	11.8	16.8	-	157
	●	●	4W	1.5	220	11.2	12.9	15.8	22	156	155
	●	●	8W	1.5	225	22	26	32	45	152	153

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。