



15°/30°型



基本特性

- 喷射角度: 15°、30°
- 喷雾形状: 实心锥形喷雾, 喷射区域成圆形。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS) 等。
- 特 点: 除BH型外, 均为可拆式帽盖设计, 便于检修和清理; 内部为叶片、大流量通道设计, 保证和控制喷雾的均匀分布。

应用范围

- 水充气 ·消防灭火
- 金属处理 ·气体洗涤清洗和冷却

订购信息

BBG - 1/4 - SS - 15 - 30
 喷嘴 螺纹 材质 喷射 流量
 型号 尺寸 代码 角度 代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

BG-15

BBG-15

BH-15

BG-30

BBG-30

BH-30



可拆卸帽式 (内螺纹)



可拆卸帽式 (外螺纹)



一体式 (内)



可拆卸帽式 (内)



可拆卸帽式 (外)



一体式 (内)

基本参数

· 15°型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号			流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)											喷射角度 (°)		
	BG-15	BBG-15	BH-15			0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	10巴	15巴	20巴	0.7巴	3巴	7巴	
1/8	●	●		07	1.6	1.3	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	13	15	15	
1/8	●	●		14	2.4	2.7	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	13	15	15	
1/4	●	●		30	3.2	5.7	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	13	15	15	
3/8	●	●		50	4.4	9.5	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	13	15	15	
1/2	●	●		90	5.6	17.2	25	29	36	41	50	54	65	79	92	13	15	15	
3/4			●	150	7.5	29	42	48	59	68	84	90	108	132	153	13	15	15	
1			●	280	9.9	53	78	90	111	128	156	169	202	247	285	13	15	15	

· 30°型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号			流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)											喷射角度 (°)		
	BG-30	BBG-30	BBH-30			1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	10巴	15巴	20巴	1巴	3巴	7巴	
1/8	●	●		1.4	0.79	0.32	0.39	0.45	0.55	0.64	0.78	0.84	1.0	1.2	1.4	17	30	31	
	●	●		2.5	0.79	0.57	0.70	0.81	0.99	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	17	30	32	
	●	●		04	1.2	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.9	3.5	4.1	26	30	32	
	●	●		07	1.6	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	23	30	30	
1/4	●	●		09	2.0	2.1	2.5	2.9	3.6	4.1	5.0	5.4	6.5	7.9	9.2	23	30	30	
3/8	●	●		14	2.1	3.2	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	25	30	30	
1/2	●	●		30	3.2	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	26	30	31	
3/4			●	50	4.4	11.4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	26	30	31	
			●	70	5.2	16.0	19.5	23	28	32	39	42	50	62	71	27	30	30	
			●	100	6.4	23	28	32	39	46	56	60	72	88	102	27	30	30	