



V系列



一体式

基本特性

- 喷射角度: 15°-50°
- 喷雾形状: 扇形喷雾, 喷射区域成线形。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑胶 (PP/PVC/PTFE) 等。
- 特 点: 通畅的液注流通道尽可能的减少了堵塞;  
一体式导流面设计, 高打击力扁平扇形喷雾形状, 边缘清晰, 分布均匀。

应用范围

- 脱脂      ·消防灭火      ·空气净化      ·冷却与淬火
- 金属处理      ·清洗碎砾石高打击清洗和冷却

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

在3bar 压力下的 喷射 角度	接口尺寸 (in.)					流量 代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)										喷射角度(°)			尺寸			
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4			1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	10巴	1巴	3巴	7巴	A 长度 (mm)	B 偏转角度 (°)	C 棒料尺寸 (mmsq.)	净重 (kg)		
50°		●				05	1.3	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	2.8	3.0	3.6	33	50	60	31	60	15.9	0.03		
		●				10	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.6	6.0	7.2	34	50	60	31	60	15.9	0.03		
		●	●			25	3.0	5.7	7.0	8.1	9.9	11.4	14.0	15.1	18.0	42	50	59	41.5	42	19.1	0.09		
		●	●			40	3.8	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	29	39	50	60	47	45	19.1	0.09		
			●			60	4.6	13.7	16.8	19.3	24	27	34	36	43	42	50	53	55	37	25.4	0.14		
			●			100	5.9	23	28	32	39	46	56	60	72	43	50	55	72	40	31.8	0.33		
			●			125	6.6	28	35	40	49	57	70	75	90	38	50	59	72	38	31.8	0.31		
			●			160	7.5	36	45	52	63	73	89	96	115	44	50	55	72	37	31.8	0.31		
40°			●			200	8.4	46	56	64	79	91	112	121	144	46	50	53	72	32	31.8	0.31		
			●			40	3.8	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	29	31	40	50	60.5	35	22.2	0.14		
			●			50	4.2	11.4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	31	40	49	63.5	33	25.4	0.20		
			●			60	4.6	13.7	16.8	19.3	24	27	34	36	43	32	40	49	72	33	25.4	0.23		
			●			70	5.0	16.0	19.5	23	28	32	39	42	50	32	40	49	75.5	29	25.4	0.26		
			●			80	5.3	18.2	22	26	32	36	45	48	58	32	40	48	77	26	25.4	0.26		
			●			90	5.6	21	25	29	36	41	50	54	65	34	40	44	77	28	25.4	0.23		
			●			100	5.9	23	28	32	39	46	56	60	72	35	40	44	86.5	28	25.4	0.26		
35°	●					04	1.2	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.9	20	35	41	23	40	11.1	0.01		
		●				10	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.6	6.0	7.2	18	35	39	36.5	36	15.9	0.06		
		●	●			20	2.7	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	11.2	12.1	14.4	24	35	40	42	30	19.1	0.06		
			●			25	3.0	5.7	7.0	8.1	9.9	11.4	14.0	15.1	18.0	24	35	39	49	28	19.1	0.09		
			●			30	3.3	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	35	41	52.5	28	19.1	0.09		
			●			40	3.8	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	29	28	35	38	58	26	22.2	0.11		
			●			50	4.2	11.4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	31	35	38	63.5	23	22.2	0.14		
				●		60	4.6	13.7	16.8	19.3	24	27	34	36	43	29	35	39	73	27	25.4	0.23		
25°				●		80	5.3	18.2	22	26	32	36	45	48	58	26	35	40	81	24	25.4	0.26		
				●		100	5.9	23	28	32	39	46	56	60	72	26	35	40	89	19	25.4	0.26		
					●	160	7.5	36	45	52	63	73	89	96	115	26	35	40	114	23	31.8	0.57		
					●	200	8.4	46	56	64	79	91	112	121	144	25	35	40	122	22	31.8	0.57		
		●				40	3.8	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	29	15	25	34	65	25	19.1	0.11		
		●				10	1.9	-	2.8	3.2	3.9	4.6	5.6	6.0	7.2	-	15	23	47.5	22	15.9	0.06		
		●				20	2.7	-	5.6	6.4	7.9	9.1	11.2	12.1	14.4	-	15	19	54	19	15.9	0.06		
	15°			●			30	3.3	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	6	15	24	72	25	19.1	0.11	
			●			40	3.8	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	29	8	15	21	92	18	22.2	0.23		
			●			50	4.2	11.4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	9	15	20	90.5	15	22.2	0.17		
			●			60	4.6	13.7	16.8	19.3	24	27	34	36	43	10	15	19	125	14	25.4	0.34		
				●		80	5.3	18.2	22	26	32	36	45	48	58	11	15	18	130	14	25.4	0.34		
				●		100	5.9	23	28	32	39	46	56	60	72	11	15	18	137	14	25.4	0.40		
					●	200	8.4	46	56	64	79	91	112	121	144	12	15	18	191	14	31.8	0.91		

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。

订购信息

V	-	1/4	-	SS	-	5040
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”