



7N



7G



基本特性

- 喷射角度:60-120°
- 喷雾形状: 空心锥形喷雾、喷射区域成环形。
- 液滴大小: 液滴大小细密, 分布均匀。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS) 等。
- 特 点: 易于拆卸清洗;
流量范围大。

应用范围

- 粉尘控制
- 消防灭火
- 烟气洗涤及冷却

基本参数

·7N

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸	流量 代码	流量 (L/min)						
		1.5巴	3巴	4巴	6巴	7巴	8巴	10巴
1	0.6	-	-	-	-	0.42	0.45	0.5
	1	-	0.46	0.56	0.65	0.7	0.75	0.84
	1.5	-	0.69	0.85	0.98	1	1.1	1.3
	2	-	0.92	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7
	3	1.1	1.4	1.7	2	2.1	2.3	2.5
	4	1.5	1.8	2.2	2.6	2.8	3	3.4
	6	2.2	2.8	3.4	3.9	4.2	4.5	5
	8	2.9	3.7	4.5	5.2	5.6	6	6.7
	10	3.7	4.5	5.6	6.5	7	7.5	8.4
	12	4.4	5.5	6.7	7.8	8.4	9	10.1
	14	5.1	6.4	7.9	9.1	9.8	10.5	11.8
	16	5.9	7.4	9.1	10.4	11.2	12	13.5
	18	6.6	8.3	10.2	11.7	12.6	13.5	15.1
	22	8	10.1	12.4	14.3	15.3	16.5	18.5
	26	9.5	12	14.7	16.9	18.1	19.6	22

·7G

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸	流量 代码	流量 (L/min)						
		1.5巴	3巴	4巴	6巴	7巴	8巴	10巴
3/4	1	4.3	5.2	6.4	7.2	7.7	8.2	9.1
	1.5	6.5	7.8	9.6	10.8	11.6	12.3	13.6
	3	13	15.6	19.1	22	24	25	27
	5	22	26	32	39	39	41	45

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。

订购信息

7N - 1" - SS - 1.5
| | | |
喷嘴 接口 材质 流量
型号 尺寸 代码 代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”