



## 干雾加湿器 WMD



## 干雾加湿器 WJB



### 产品特点

- 喷射距离达4M以上;
- 可预防干燥和静电产生;
- 与其他加湿方式相比更节能。

### 产品优势

- PA66工业尼龙材质,耐酸、耐碱、防爆;
- 密封性好,不漏水不滴水;
- 金属部分为316不锈钢材质;
- 可出具粒径检测报告;
- 全部组装成品,100%检验出货。

### 应用范围

- 车间防静电 ·冷却加湿 ·降温除尘 ·农场消毒 ·菜园灌溉

### 基本参数

#### ·虹吸式

型号	空气帽孔径	液体帽孔径	气压	耗气量	流量	颗粒度SMD(1米)
GWJSQ-WJB-316L-0.4K	0.4	0.4	2KG	6m <sup>3</sup> /H	0.1L/min	10μm
	0.4	0.4	3KG	8m <sup>3</sup> /H	0.11L/min	8μm
	0.4	0.4	4KG	10m <sup>3</sup> /H	0.12L/min	7μm
GWJSQ-WJB-316L-0.7K	0.5	0.7	2KG	6m <sup>3</sup> /H	0.19L/min	8μm
	0.5	0.7	3KG	7m <sup>3</sup> /H	0.2L/min	8μm
	0.5	0.7	4KG	8m <sup>3</sup> /H	0.21L/min	9μm
GWJSQ-WJB-316L-0.8K	0.5	0.8	2KG	6m <sup>3</sup> /H	0.21L/min	7μm
	0.5	0.8	3KG	6.8m <sup>3</sup> /H	0.22L/min	8μm
	0.5	0.8	4KG	7.5m <sup>3</sup> /H	0.23L/min	9μm

#### ·压力式

型号	空气帽孔径	液体帽孔径	气压	水压	耗气量	流量	颗粒度SMD(1米)
GWJSQ-WMD-316L-0.4K	0.4	0.4	3KG	1.2KG	7.5m <sup>3</sup> /H	0.2L/min	8μm
				1.5KG	7.5m <sup>3</sup> /H	0.4L/min	12μm
	0.4	0.4	4KG	1.2KG	9m <sup>3</sup> /H	0.2L/min	9μm
				1.5KG	9m <sup>3</sup> /H	0.4L/min	14μm
GWJSQ-WMD-316L-0.7K	0.5	0.7	3KG	1.2KG	9m <sup>3</sup> /H	0.1L/min	8μm
				1.5KG	9m <sup>3</sup> /H	0.38L/min	9μm
	0.5	0.7	4KG	1.2KG	10.8m <sup>3</sup> /H	0.18L/min	7μm
				1.5KG	10.8m <sup>3</sup> /H	0.38L/min	7μm
GWJSQ-WMD-316L-0.8K	0.5	0.8	3KG	1.2KG	10m <sup>3</sup> /H	0.18L/min	10μm
				1.5KG	10m <sup>3</sup> /H	0.18L/min	10μm
	0.5	0.8	4KG	1.2KG	11.5m <sup>3</sup> /H	0.18L/min	8μm
				1.5KG	11.5m <sup>3</sup> /H	0.18L/min	9μm