



## 旋转式, 用于直径达2.4米的槽罐

### R2401



1/2" NPT或BSPT (F)

### R2403



3/4" NPT或BSPT (F)

### 基本特性

- 最高工作温度: 93°C- 177°C
- 喷射覆盖面: 360°
- 流量/压力范围: 34-384L/min;0.7-4bar。
- 材质: 不锈钢(SS)、黄铜(BRASS)、聚四氟乙烯(PTFE)。
- 特点: 旋转式, 用于直径达2.4米的小型槽罐和桶罐的内部。  
喷射孔精确安装定位, 喷射时可覆盖槽罐内所有表面。  
直和水平位置都可安装。

### 应用范围

- 小桶清洗
- 管道清洗
- 化学容器清洗
- 食品加工槽罐清洗
- 药品加工槽罐清洗

### R2401参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴型号	流量 (L/min)							
	1.5巴	3巴	4巴	5巴	6巴	8巴	10巴	12巴
R2401-2-HSS-5	14	19.7	23	25	28	32	36	39
R2401-2-HSS-8	22	32	36	41	45	52	58	63
R2401-3-HSS-5.7	15.9	22	26	29	32	37	41	45
R2401-3-HSS-7	19.5	28	32	36	39	45	50	55
R2401-3-HSS-10	28	39	46	51	56	64	72	79

### R2403参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴型号	流量 (L/min)					
	1巴	1.5巴	2巴	2.5巴	3巴	4巴
R2403-HSS-10	23	28	32	36	39	46
R2403-HSS-18	41	50	58	65	71	82
R2403-HSS-21	48	59	68	76	83	96
R2403-HSS-45	103	126	145	162	178	205