



PN2070-SS



普通不锈钢型

PN2070-RUS



标准型红宝石嵌体

PN2070-SIS



标准型陶瓷嵌体

PN2071-SS



加长型普通不锈钢型

PN2071-RUS



加长型红宝石嵌体

PN2071-SIS



加长型陶瓷嵌体

基本特性

- 材质: 不锈钢(SS)。
- 特点: 高打击力清洗, 用于毛毡、纺织品、沟纹辊、盲孔辊和真空辊的清洗等。可以配合往返摆动式喷淋杆使用, 且能与其他针形喷嘴互换。喷头材质多种选择, 不锈钢、红宝石芯、陶瓷芯等。

应用范围

- 网部长网高压摆动清洗
- 压榨部毛毡高压摆动清洗
- 盲孔辊清洗
- 沟纹辊清洗

订购信息

┌ 喷嘴主体 ┐			┌ 喷头 ┐		
1/4 - P2070	- SS	+	RUS	-	1P
螺纹	喷嘴	材质	喷头	流量	代码
尺寸	型号	代码	材质	代码	

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。

基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴型号						流量 代码	孔径 (mm)	流量(升/分)							
PN2070			PN2071					3巴	5巴	7巴	15巴	30巴	40巴	50巴	60巴
材质			材质												
316SS	SIS	RUS	316SS	SIS	RUS										
●	●	●	●	●	●	1P	0.8	0.54	0.7	0.83	1.22	1.73	2	2.23	2.45
●						2P	0.84	0.62	0.81	0.95	1.4	2	2.4	2.7	2.9
●	●	●	●	●	●	3P	0.9	0.6	0.89	1.05	1.55	2.19	2.53	2.83	2.1
●	●	●	●	●	●	4P	1	0.85	1.1	1.3	1.91	2.7	3.21	3.49	3.83
●						5P	1.02	0.89	1.1	1.4	2	2.8	3.2	3.6	3.9
●	●	●	●	●	●	6P	1.2	1.23	1.59	1.88	2.75	3.9	4.5	5.03	5.51
●						7P	1.4	1.6	2.1	2.4	3.6	5	5.8	6.5	7
●	●	●	●	●	●	8P	1.5	1.92	2.48	2.94	4.3	6.09	7.03	7.86	8.61
●						9P	1.78	2.7	3.5	4.2	6.1	8.8	10	11	13
●	●	●	●	●	●	10P	1.8	2.77	3.58	4.23	6.2	8.77	10.1	11.3	12.4
●	●	●	●	●	●	11P	2	3.42	4.42	5.23	7.66	10.8	2.5	13.9	15.3
●						12P	2.39	4.5	5.9	7	10	15	18	20	22
●						13P	3.18	7.3	9.6	11	17	25	30	33	37

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!