



155M



155M主体

155MG



155M可拆卸式

基本特性

- 喷射角度: 根据喷头型号确定(0°-144°)
- 喷雾形状: 根据喷头型号确定(实心锥、空心锥、扇形、方形均可)。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜(BRASS)、不锈钢(SS)、塑料(PP/PVC/PTFE)等。
- 特 点: 自由组合, 可以快速更换喷头。
通过螺纹球链接喷头, 多用途; 可任意精确调整方向。
喷嘴主体可以被反复使用, 只需替换喷头, 方便检修和清洗。

155MGL



可拆卸式

155MH



一体式



应用范围

- 水充气 ·消防灭火 ·喷淋冷却 ·粉尘控制
- 金属处理 ·气体洗涤清洗和冷却

可调球形

基本参数

螺纹	喷嘴系列	底座安装尺寸(in.)	外形尺寸(mm)			重量(gr.)	
			L	h1(对边)	h2(对边)	BRASS	SUSS
外螺纹连接口	155M	1/8	32	22	21	60	56
	155M	1/4	36	22	21	65	60
	155M	1/4	39	29	24	110	110
	155M	3/8	40	29	24	115	105
	155M	3/8	47	35	30	205	190
	155M	1/2	54	41	41	350	325
	155M	3/4	61	50	46	525	490
内螺纹连接头	155M	1/8	28	22	21	69	63
	155M	1/4	28	22	21	63	58
	155M	1/4	33	29	24	120	110
	155M	3/8	33	29	24	110	100
	155M	3/8	44	35	30	235	220
	155M	1/2	48	41	41	405	375
	155M	3/4	55	50	46	600	560



A底座 B帽盖 C螺纹球

具体参数请根据所需的喷雾类型进行选择;如需帮助, 请与销售人员联系!

订购信息

3/8	-	155M	-	SS	+	CT6540	-	3/8	-	SS
螺纹尺寸		喷嘴型号		材质代码		喷头型号		接口尺寸		材质代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N".