



## 26988-PP



塑料材质(详情见本书页)

## 基本特性

- 喷射角度: 根据喷头型号确定(0°-144°)
- 喷雾形状: 根据喷头型号确定(实心锥、空心锥、扇形、方形均可)。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜(BRASS)、不锈钢(SS)、塑料(PP/PVC/PTFE)等。
- 特 点: 自由组合, 可以快速更换喷头。  
夹扣式安装方式, 便于安装与拆卸。  
通过螺纹球链接喷头, 多用途; 可任意精确调整方向。  
喷嘴主体可以被反复使用, 只需替换喷头, 方便检修和清洗。

## 应用范围

- 水充气 ·消防灭火 ·喷淋冷却 ·粉尘控制
- 金属处理 ·气体洗涤清洗和冷却

## 基本参数

型号	夹管尺寸 (英寸)	夹管外径 (mm)	水管开孔 直径(mm)	螺纹球 型号	螺纹尺寸 (英寸)
26988M	1	32-35	14	BL1	1/8
	1-1/4	38-43	16	BL2	1/4
	1-1/2	44-51	18	BL3	3/8
	2	54-60	20		

## 空心锥形喷头

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷头型号	流量(升/分钟)							喷射角度(°)		
	0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
AT15-30.1	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	46	49	51
AT25-30.1	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45	47	50
AT55-50.1	13.5	19	22.7	27.8	32	39.2	45.2	38	46	48
AT55-50.3	13.5	19	22.7	27.6	31.8	38.7	44.4	75	75	76

## 实心锥形喷头

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷头型号	流量(升/分钟)							喷射角度(°)		
	0.35巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
BT6	1.6	2.3	2.6	3.2	3.7	4.5	5.1	69	74	68
BT12.5	3.4	4.8	5.4	6.8	7.7	9.3	10.6	69	74	68
BT25	6.7	9.5	10.9	13.5	15.4	18.6	21	64	67	63
BT50	13.5	19.1	21.9	27	31	37	42	91	94	88

## 扇形喷头

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷头型号(在3巴时的喷射角度)						流量(升/分钟)						
15°	25°	40°	50°	65°	80°	0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴
-	-	-	-	CT6510	CT8010	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
-	-	CT4020	CT5020	CT6520	-	2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
-	CT2530	CT4030	CT5030	CT6530	-	3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
-	-	CT4040	CT5040	CT6540	CT8040	5.0	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
CT1550	-	CT4050	CT5050	CT6550	-	6.2	9.5	11.4	14	16.1	19.7	23
-	CT2560	CT4060	CT5060	CT6560	CT8060	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
CT1570	CT2570	CT4070	CT5070	CT6570	CT8070	8.7	13.3	16.0	19.5	23	28	32
CT15100	CT25100	CT40100	CT50100	CT65100	CT80100	12.5	19.1	23	28	32	39	46

## 订购信息

26988 - 1-1/4 - D14 - PP + CT6520

主体喷嘴型号 夹管尺寸 水管开孔尺寸 材质 喷头型号

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N".